

**ПОПРАВКА К ГОСТ 9128-97 "СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ, АЭРОДРОМНЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОН. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"**

Группа Г18

-----Т-----Т-----  
В каком месте | Напечатано | Должно быть  
-----+-----+-----

Пункт 5.3. Таблица 4| Предел прочности при сжатии | Предел прочности при сжатии  
|при температуре 0 °С для |при температуре 0 °С для  
|асфальтобетонов всех типов, |асфальтобетонов всех типов,  
|МПа, не менее |МПа, не более

Пункт 5.6. Таблица 6| Водонасыщение, % по объему, | Водонасыщение, % по объему,  
|не более, для: |для:  
+-----+-----

Пункт 5.15.1. Табли-| Должно быть

ца 10. Головка +-----Т-----

|Наимено- | Значение для смесей марки  
|вание |  
|показа- +-----Т-----Т-----  
|теля | I | II | III  
| +-----Т-----Т-----+-----Т-----+-----  
| |горячих |холод-|пори-|горя- |холод-|пори-|горя-  
| |типа |ных |стых |чих |ных |стых |чих  
| | |типа |и вы-|типа |типа |и вы-|типа  
| +-----Т--+Т--+соко-+Т--Т--+Т--+соко-+-----Т--  
| |высо-|Б |Бх|Вх |ро- |А|Б |В|Бх |Вх|ро- |Б |В  
	ко-			рис-			рис-				
	плот-				тых				тых		
	ный А										

-----Т-----Т-----  
В каком месте| Напечатано | Должно быть  
-----+-----+-----

Пункт 5.15.2 | должны быть не менее | должны соответствовать  
|указанных в таблице 11 |указанным в таблице 11

Пункт 7.2 | ГОСТ 8269.1 | ГОСТ 8269.0

Приложение Д | ГОСТ 8269.1-97 | ГОСТ 8269.0-97

