OKC 93.080.20

Группа Ж18

ПОПРАВКА К ГОСТ 31015-2002 "СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОН ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

В каком месте Напечатано Должно быть ++
П. 5.10.3 Минеральный порошок Минеральный порошок
должен соответствовать должен соответствовать
требованиям ГОСТ 16557. требованиям
++
Конец с. 5 -
<*> На территории
Российской Федерации
действует ГОСТ Р 52129
++
$ \Pi.~7.4~$ $;$ минеральный $;$ минеральный $ $
порошок по ГОСТ 12784. порошок по
ΓΟCT 12784 <*>
++
Конец с. 9 -
<*> На территории
Российской Федерации
действует ГОСТ Р 52129
++
Приложение A ГОСТ 12784-78 Порошок ГОСТ 12784-78 <*>
минеральный для Порошок минеральный для
асфальтобетонных смесей. асфальтобетонных смесей.
Методы испытаний. Методы испытаний
ГОСТ 16557-78 Порошок ГОСТ 16557-78 <*>
минеральный для Порошок минеральный для

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

i	асфальтооетонных смесеи. асфальтооетонных смесеи.		
	Техниче	ские условия Технические условия	
+	+	+	
¦Коне	цс. 10 ¦	-	
	1	<*> На территории	
1	1	Российской Федерации	
1	1	действует ГОСТ Р	
	1	52129-2003 Порошок	
	-	¦минеральный для асфальто-¦	
	1	бетонных и органомине-	
	1	ральных смесей.	
	1	Технические условия	
т		_	

Главный специалист Отдела стандартизации Т.А.Фиронова