

ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 26337-84 "СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ РЕЗЬБОВЫЕ. ШТУЦЕРА ПРЯМЫЕ ПОД ПАЙКУ ДЛЯ ОСЕВОГО МОНТАЖА. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ"

Дата введения
1 июля 1989 года

Наименование стандарта. Заменить слово: "прямые" на "проходные"; исключить слова: "для осевого монтажа", "и размеры", "and dimensions", "for axial mounting".

Пункт 1 изложить в новой редакции:

"1. Настоящий стандарт распространяется на проходные штуцера под пайку для резьбовых соединений трубопроводов с углом конуса 24°.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4323-83".

Пункт 2. Чертеж. Заменить значение шероховатости: 6,3 на 12,5.

Таблица и пример условного обозначения: Заменить обозначение: d на D_* ;

графа "Наружный диаметр трубы D_* ". Для группы 2 заменить значения: 16 на (16), 34 на (34);

графы i_1, i_2 . Заменить предельное отклонение: $\pm \frac{IT16}{2}$ на $\pm 0,3$;

графа "Масса 1000 шт., кг, не более". Заменить значения: 10,2 на 9,8; 14,1 на 13,6; 21,2 на 16,5; 25,0 на 17,0; 42,0 на 32,0; 57,9 на 41,5; 65,0 на 54,4; 90,0 на 88,6; 175,0 на 132,6; 225,0 на 184,4;

таблицу дополнить графой - "Условный проход D_* ":

-----Г-----	
Группа по ГОСТ 22525-77	Условный проход D
	у
-----+-----	
1	3
-----+-----	
2	4
+-----	
	6
+-----	
	8
+-----	
	10
+-----	
	12
+-----	
	12

15
20
25
32
32
40

для условных проходов 12, 32 таблицу дополнить размерами:

Группа	Условный проход	Наружный диаметр	d	d	d	D	1	1	Размер	Масса
22525-77	D	трубы D	(пред.)	+-----+-----+	ключ,	шт.,	кг,			
	у	н	откл.	Пред. откл.	S	не более				
			A11)	+/- 0,3						
2	12	15	11	M12 x 1,5	15,1	25,4	5	17	22	26,8
	32	35	29	M45 x 2	35,2	53,1	8	24	46	123,6

дополнить примечанием: "Примечание. Значения, приведенные в скобках, не предпочтительны".