

**ПОПРАВКА К ГОСТ 19111-2001. ИЗДЕЛИЯ ПОГОНАЖНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ,  
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 6.4. Таблица 2. Графа "Метод испытания". Для показателей:		
"Цвет и фактура лицевой поверхности"	7.9	7.8
"Равномерность окраски и цветоустойчивость"	7.10	7.9
"Качество лицевой поверхности, кромок и торцов"	7.11	7.10
"Прочность при растяжении"	7.15	7.14
"Стойкость к удару"	7.16	7.15
"Гибкость"	7.17	7.16
"Прочность сцепления декоративного отделочного покрытия с изделием"	7.18	7.17

(Продолжение поправки к ГОСТ 19111-2001)

В каком месте	Должно быть
для показателей	Наименование
"Абсолютная деформация при вдавливании",	Вид испытания
"Изменение линейных размеров",	Пункт стандарта
"Истираемость"	Периодичность
	показателя
	Приемо-Перио-Требо- Метод
	сдаточ-дичес-вание
	испытания
	ный кий ния
	контроля
	4.1.6
	7.11
	При постанов-
	ке продукции
	на производ-
	ство и
	изменении
	4.1.6
	7.12
	рецептуры, но

линейных | | | | не реже  
размеров | | | | одного раза в  
-----+-----+-----+-----+-----+год  
Истираемость| - | + |4.1.6| 7.13 |