

ПОПРАВКА К ГОСТ 8240-97 "ШВЕЛЛЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ. СОРТАМЕНТ"

См. изображение данного графического объекта

-----Г-----Г-----	-----Г-----Г-----	-----Г-----Г-----
В каком месте	Напечатано	Должно быть
+-----+-----+-----	+-----+-----+-----	+-----+-----+-----
Пункт 2.2.	Рисунок	Рисунок
Рисунок 1		
Рисунок 2	Рисунок	Рисунок
Пункт 2.3.		
Таблица 1.		
Графа S . Для	23,30	13,30
x		
номера швеллера		
8У		
Таблица 2.		
Графа W . Для	3,31	5,31
y		
номера швеллера		
8П		
Таблица 5.		
Графа I . Для	1115,50	115,60
y		
номера швеллера		
26С		
Пункт 2.4.	на рисунке 3	на рисунках 1 - 3
Рисунок 3.		
Обозначение	t	f
прогиба		
Пункт 2.7	при длине от 2 до 8 м	+40 мм - при длине от
	включ. - до +40 мм;	2 до 8 м включ.;
	" " св. 8 м -	+[40 + 5(L - 8)] мм, но
	до +[40 + 5(L - 8)] мм,	не более 100 мм - при
	но не более 100 мм	длине св. 8 мм
L-----+-----+-----	L-----+-----+-----	L-----+-----+-----

