

ПОПРАВКА К ГОСТ 14624-84 "ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. ТИПЫ, КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ"

-----Т-----Т-----

В каком месте | Напечатано | Должно быть

-----+-----+-----

Пункт 1.7.		
Чертеж 6.		
Для схемы		
"Без порога"	19 ... 20	19 ... 22
чертеж 7	рисунок	рисунок
чертеж 9	рисунок	рисунок
Чертеж 9		
Для варианта	43	36
"Без порога"		

Пункт 1.8 |высотой 21 и шириной 9 дм|высотой 19 и шириной 9 дм

|ДВГ 21-9 П ГОСТ 14624-84 |ДВГ 19-9 П ГОСТ 14624-84

|ДВГ 21-9 ЛП ГОСТ 14624-84|ДВГ 19-9 ЛП ГОСТ 14624-84

|

|высотой 24 и шириной |высотой 21 и шириной

|15 дм |15 дм

|ДНК 24-15 Р1 |ДНК 21-15 Р1

|ГОСТ 14624-84 |ГОСТ 14624-84

|

Пункт 2.5 |На нижней части полотен |Нижние части полотен

|наружных дверей крепят с |наружных дверей должны

|обеих сторон накладки |быть защищены деревян-

|(цоколь) из бумажно- |ными планками толщиной

|слоистого пластика по |1,3 - 2,5 см по

|ГОСТ 5990-76 шириной |ГОСТ 9590-76, или из

|220 мм и толщиной не ме- |сверхтвердых древесно-

|нее 2 мм, или из сверх- |волокнистых плит толщиной

|твердых древесно-волок- |3,2 - 4 мм по

|нистых плит по ГОСТ |ГОСТ 4598-86, тонколис-

|4598-74, тонколиственной |товой оцинкованной стали

|оцинкованной стали или |или алюминия

|алюминия |

Пункт 2.6 | не менее 50 мм | не более 50 мм