

**ПОПРАВКА К ГОСТ 24700-99 "БЛОКИ ОКОННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ.  
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"**

-----Т-----Т-----

{В каком месте} Напечатано { Должно быть {

+-----+-----+-----+

{Пункт 4.2, {с двумя одномерными {с двумя однокамерными {

{структура {стеклопакетами {стеклопакетами {

{условных { { {

{обозначений { { {

+-----+-----+-----+

{Пункт 5.1.4, {дверные полотна - по {дверные полотна - по {

{первый абзац {ширине 900 мм, по {ширине 900 мм, по высоте {

{ {высоте 2300 мм {2300 мм. Для изделий с {

{ { {сечением брусков более {

{ { {чем 78 x 78 мм допускается}

{ { {увеличение размера по {

{ { {высоте на 10% {

+-----+-----+-----+

{Пункт 5.2.2, {+/- 0,5 {+/- 1,5 {

{таблица 1, { { {

{графа "Зазор { { {

{в притворе { { {

{(фальцлюфт)" { { {

+-----+-----+-----+

{Пункт 5.3.1, {Воздухопроницаемость при{Воздухопроницаемость при {

{таблица 2 {Дельта P = 10 Па, м3/ {Дельта P = 100 Па, м3/ {

{ { (ч x м2), не более 3,5 { (ч x м2), не более 17,0 {

+-----+-----+-----+

{Пункт 5.3.2 {500/600 {250/400 {

+-----+-----+-----+

{Пункт 5.3.6 {с 01.07.2002 г. {с 01.07.2003 г. {

+-----+-----+-----+

{Пункт 5.3.8 {на 3 - 4 круглых шкантах}{на 4 и более круглых {

{ {диаметром не менее 6 мм {шкантах диаметром не менее}

{ { (или на двух шкантах {6 мм или на 3 (2) шкантах {

{ {диаметром 10 - 12 мм) {диаметром 12 (16) мм на {

{ {на клею. {клею. {

+-----+-----+-----+

|Пункт 5.4.1, |4 - 15 мм        |4 - 20 мм        |

|второй абзац |                        |                        |

+-----+-----+-----+

|Пункт 5.4.15,|с 01.07.2002 г.    |с 01.07.2003 г.    |

|третий абзац |                        |                        |

+-----+-----+-----+

|Пункт 5.5.12,|150 Н х м;        |25 Н х м;        |

|третий абзац |                        |                        |

+-----+-----+-----+

|Пункт 6.5, |Каждая партия изделий |Изделия должны проходить |

|первый абзац|проходит контрольные |контрольные        |

|второй абзац|Для проведения испытаний|Испытания проводят на    |

|        |от партии изделий     |трех образцах.        |

|        |методом случайного    |                        |

|        |отбора отбирают образ- |                        |

|        |цы оконных блоков в    |                        |

|        |количестве 3% от объема|                        |

|        |партии, но не менее    |                        |

|        |3 шт.                    |                        |

+-----+-----+-----+

|Пункт 7.2.3 |        -        |Результат испытаний должен|

|        |                        |быть не ниже установлен- |

|        |                        |ного для группы "средняя    |

|        |                        |"Б".                        |

L-----+-----+-----