

ПОПРАВКА К ГОСТ 30673-99 "ПРОФИЛИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ДЛЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ БЛОКОВ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

-----T-----T-----
| В каком месте | Напечатано | Должно быть |
+-----+-----+-----+
Пункт 4.6	(комбинация	(комбинация профилей
	профилей)	без усилительных
		вкладышей с установ-
		ленными уплотняющими
		прокладками)
+-----+-----+-----+		
Пункт 5.3.1, таблица 3,	для главных	для главных профи-
графа "Наименование	профилей и штапи-	лей
показателя"	ков	
+-----+-----+-----+		
Пункт 5.3.6, первый	≤ 90	≥ 90
абзац		
+-----+-----+-----+		
Пункт 7.14.2		-
		досок проводят на
		образцах профиля
		доски длиной
		(100 +/- 2) мм
+-----+-----+-----+		
Пункт 7.18.2, второй	8 кДж/м2	8 ГДж/м2
абзац		
+-----+-----+-----+		
Пункт 8.5	при хранении в	При хранении рос-
	паллетах - не	сыпью - не более
	более 1,0 м	0,8 мм.
+-----+-----+-----+		
Приложение Б,	сечения с ос-	сечения с основными
пункт Б.2	новными размерами,	размерами и расчет-
	моментами инерции	ными моментами инер-
	(ЕхJ)	ции
L-----+-----+-----

