

# ПОПРАВКА К ГОСТ 475-78 "ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

Группа Ж32

-----Т-----Т-----  
В каком месте | Напечатано | Должно быть  
-----+-----+-----

Пункт 2.7. |ГОСТ 2140-71 |ГОСТ 2140-81

Таблица 1. |Норма ограничения пороков|Норма ограничения пороков

Головка |и дефектов обработки |древесины и обработки

|древесины в деталях |в деталях

| |

|Обвязок, каркаса полотен,|Обвязок, обшивок, филенок

|филенок, обшивок |

| |

|Коробок |Каркаса полотен, коробок

| |

Пункт 2.16 | допускается применение| допускается применение

|составных листовых обли- |составных листовых обли-

|цовок, соединяемых на |цовок, соединяемых на

|"ус" на клею. Длина |"ус" на клею или в

|соединения не должна |"стык".

|быть менее 7 мм. Провесы | Соединение должно вы-

|должны быть зашлифованы, |полняться в нижней чет-

|а зазоры зашпаклеваны. |верти (по высоте)глухого

|Склеивание листовых обли-|дверного полотна на брус-

|цовок в "стык" не допус- |ке заполнения. Длина со-

|кается. |единения на "ус" должна

| |быть не менее 7 мм. Сое-

| |динение на "ус" и в

| |"стык" должно выполняться

| |без зазоров, тщательно

| |зашпаклевано, зашлифовано

| |и покрыто влагостойким

| |составом.

| |

Пункт 2.19 | или деревянными наге- | или деревянными наге-

|лями. |лями.

| |Допускается установка

| |нащельников без клея с

| креплением шурупами или  
| гвоздями.  
|  
|

Пункт 2.20 |Шероховатость нелицевых |Шероховатость нелицевых

| поверхностей коробок |поверхностей коробок,  
| не нормируется. |шипов и проушин гнезд

| под приборы не норми-  
| руется.

| Бахрома и заусенцы

| в гнездах под приборы

| должны быть очищены.