ПОПРАВКА К ГОСТ 9128-97 "СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ, АЭРОДРОМНЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОН. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

Группа Г18

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 5.3. Таблица 4	Предел прочности при сжатии при температуре 0 °С для асфальтобетонов всех типов, МПа, не менее	Предел прочности при сжатии при температуре 0 °С для асфальтобетонов всех типов, МПа, не более
Пункт 5.6. Таблица 6	Водонасыщение, % по объему, не более, для:	Водонасыщение, % по объему, для:
Пункт 5.15.1. Таблица 10. Головка	Должно быть	

Наименование показателя	Значение для смесей марки					
	I			II		III
	горячих типа	холодных и высокоплотный А	пористых типа	горячих типа	холодных и высокоплотный А	пористых типа
	Б	Бх	Вх	Б	Бх	Вх
	Б	В		Б	В	

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 5.15.2	должны быть не менее указанных в таблице 11	должны соответствовать указанным в таблице 11
Пункт 7.2	ГОСТ 8269.1	ГОСТ 8269.0
Приложение Д	ГОСТ 8269.1-97	ГОСТ 8269.0-97

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.