

**ИЗМЕНЕНИЕ N 5 ГОСТ 10633-78 "ПЛИТЫ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫЕ. ОБЩИЕ ПРАВИЛА  
ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ"**

Группа К29

МКС 79.060.20

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (Протокол N 33 от 06.06.2008).

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС N 5752.

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AM, BY, KZ, KG, MD, RU, TJ, UZ, UA [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004].

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации <\*>.

<\*> Дата введения в действие на территории Российской Федерации - 2009-01-01.

Пункт 2.2. Таблицу изложить в новой редакции:

Вид испытания	Количество образцов
Определение плотности	6
Определение влажности	4
Определение водопоглощения	8
Определение разбухания по толщине	8
Определение предела прочности при изгибе	6
Определение модуля упругости при изгибе	6
Определение предела прочности при растяжении перпендикулярно пласти плиты	8
Определение твердости	4

Определение ударной вязкости | 4

-----+-----

Определение удельного сопротивления |

выдергиванию гвоздей: |

из пласти | 4

из кромки | 4

-----+-----

Определение удельного сопротивления |

выдергиванию шурупов: |

из пласти | 4

из кромки | 4

-----+-----

Определение шероховатости | 1

-----+-----

Определение покоробленности | 1

Пункт 2.3.1 изложить в новой редакции:

"2.3.1. Параллельно поперечной кромке вырезают полосы шириной в зависимости от размеров образцов".

Пункт 2.3.2. Третий абзац. Заменить значение: 50 на 100.

Пункт 3.2 изложить в новой редакции:

"3.2. В протокол (журнал) испытания заносят следующие данные:

наименование организации, проводящей испытание;

наименование предприятия-изготовителя плит (поставщика или его представителя);

характеристику отобранных плит, способ их производства, структуру, сорт, вид поверхности, номинальные размеры, плотность, влажность образцов во время испытаний;

объем испытываемой партии плит (объем партии, количество отобранных плит и образцов);

наименование исследуемого свойства;

статистические величины определяемого свойства;

обозначение стандарта, по которому проводилось испытание;

дату испытания;

подписи лиц, проводивших испытание".

Приложение. Чертеж. Исключить размер: 250.

Информационные данные. Пункт 5. Заменить ссылку: ГОСТ 10632-89 на ГОСТ 10632-2007.