

**ПОПРАВКА К ГОСТ 30491-97 "СМЕСИ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫЕ И ГРУНТЫ, УКРЕПЛЕННЫЕ
ОРГАНИЧЕСКИМИ ВЯЖУЩИМИ, ДЛЯ ДОРОЖНОГО И АЭРОДРОМНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"**

-----Т-----Т-----

В каком | Напечатано | Должно быть
месте | |

-----+-----+-----

П. 4.6.4|Для приготовления |Для приготовления смесей
|смесей применяют |применяют минеральные порошки,
|минеральные порошки, |соответствующие требованиям
|соответствующие |ГОСТ 16557*,
|требованиям |
|ГОСТ 16557, |
| |

сноска | - |-----
| |<*> На территории Российской
| |Федерации действует
| |ГОСТ Р 52129-2003.

-----+-----+-----

П. 4.7.1|Эмульсии битумные |эмульсии битумные дорожные
|дорожные по |по ГОСТ 18659*.
|ГОСТ 18659. |

-----+-----+-----

сноска | - |-----
| |<*> На территории Российской
| |Федерации действует
| |ГОСТ Р 52128-2003.

-----+-----+-----

Приложе-|ГОСТ 16557-78 Порошок |ГОСТ 16557-78* Порошок мине-
ние Б |минеральный для ас- |ральный для асфальтобетонных
|фальтобетонных смесей.|смесей. Технические условия
|Технические условия |ГОСТ 18659-81* Эмульсии
|ГОСТ 18659-81 Эмуль- |битумные дорожные.

сии битумные дорожные. Технические условия

Технические условия

-----+-----+-----
сноска | - |-----
| |<*> На территории Российской
| |Федерации действует
| |ГОСТ Р 52129-2003 Порошок
| |минеральный для асфальтобетон-
| |ных и органоминеральных смесей.
| |Технические условия
| |<***> На территории Российской
| |Федерации действует
| |ГОСТ Р 52128-2003 Эмульсии
| |битумные дорожные. Технические
| |условия